



- Sisäyksikön lämmönvaihtimen sterilointi korkeassa 56°C lämpötilassa.
- Toimii lämmitystilassa -35 °C asti
- Millimetriaaltoliiketunnistin
- Sisäyksikön puhaltimen keraamiset kuulalaakerit
- Maks. lämmitysteho 7,2 kW
- Kosteussäätö 30%-90%
- +8 virransäätötila
- WiFi ohjain vakiovarusteena

Sisäyksikkö		MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW	
Ulkoyksikkö		MOX330-12HFN8-QRE1GW	
Jäähdytysteho			kW
Lämmitysteho			kW
Sähkön kulutus	Jäähdytys		
	Lämmitys		
SEER			
SCOP kesk. ilmasto			
Energialuokka	Jäähdytys/Lämmitys		
Ilmamäärä (min./maks.)			m³/h
Melutaso	Sisäyksikkö		
	Ulkoyksikkö		
Mitat (LxSxK)	Sisäyksikkö		
	Ulkoyksikkö		
Paino (netto)	Sisäyksikkö		
	Ulkoyksikkö		
Putken koko			tuumaa
Kylmäaine			
Esitätetyn kylmäaineen määrä			
Reitin enimmäispituus (min. pituus)			
Suurin korkeusero			
Sähkölitiännät	Sallitut käyttörajat	Jäähdytys/Lämmitys	°C
		Jännite	V/Ph/Hz
		Päävirtaliitintä	
		Virtakaapeli	mm²
		Signaalikaapeli	mm²
		Sulake	A